

PaintUber®

MATE5000

Pintura de interior con CACO3® Technology en base acuosa, de acabado mate profundo. Sin sustancias tóxicas y transpirable.

FORMATOS	COLORES	RENDIMIENTO	ACABADO
4L · 15L	Blanco	5-7 m²/L	Mate profundo

■ Descripción del producto

PaintUber® MATE5000 es una pintura con CACO3® Technology en base acuosa para interior de acabado mate profundo. Sin sustancias tóxicas (0,1-1 % máx.) y transpirable. Presenta una buena cubrición, blancura y lavabilidad.

Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar, ladrillo o perlita.

■ Características

- | | |
|---|---|
| ■ Muy buena lavabilidad. | ■ Gran blancura. |
| ■ Elevado poder de cubrición. | ■ Buena resistencia a la abrasión. |
| ■ Película resistente a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono. | ■ Transpirable. |
| ■ Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable) y a los ambientes industriales agresivos. | ■ Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción. |
| ■ Nulo índice de amarilleo. | ■ Acabado mate profundo. |
| ■ Alta adherencia, resistencia y durabilidad. | ■ Excelente flexibilidad. No se cuartea. |

■ Propiedades técnicas

Densidad aparente (blanca)	1,70 ± 0,05
Viscosidad	110 ± 5
pH	9,5 ± 1
%NVM	70 ± 1
Rendimiento	5-7 m²/L
Aspecto	Blanco mate profundo

■ Preparación del soporte

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

■ Modo de aplicación

Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes.

Aviso: un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

■ Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

■ Seguridad

Ninguna precaución especial en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

■ Recomendaciones

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.