

PaintUber®

NeutrallySalt Primer

Tratamiento anti-sales

Tratamiento preventivo y correctivo que detiene la migración y cristalización de sales solubles en muros minerales, sin alterar la transpirabilidad del soporte.

FORMATOS	RENDIMIENTO	APLICACIÓN	ASPECTO
5L · 100 ml	25–30 m²/L 1–2 capas, según la porosidad	Puro sin dilución ni mezcla	Líquido transparente

■ Descripción del producto

PaintUber® NeutrallySalt Primer es un tratamiento preventivo y correctivo 100 % natural, formulado con quelantes biodegradables de última generación (GLDA) para detener la migración y cristalización de sales solubles en muros minerales. Actúa bloqueando la formación de eflorescencias (salitre) sin alterar la transpirabilidad del soporte. Producto libre de disolventes y aditivos sintéticos, compatible con materiales como la cal, la arcilla o el silicato.

■ Características

- Acción quelante selectiva sobre sales solubles (nitratos, cloruros, sulfatos).
- Biodegradable.
- Permite la transpiración del muro.
- Aplicación sencilla, sin necesidad de maquinaria especializada.
- Previene la cristalización superficial de sales (eflorescencias o salitre).
- Compatible con soportes minerales antiguos y ecológicos.
- Libre de disolventes y microplásticos.

■ Propiedades técnicas

Peso específico	1,02 ± 0,03 g/cm³
pH	9,5 ± 1
Aspecto	Líquido transparente
Olor	Neutro
Naturaleza química	Quelante GLDA (grado técnico ecológico)
Rendimiento	25–30 m²/L · 1–2 capas

■ Rendimiento

25–30 m²/L, en 1–2 capas según la porosidad del soporte. El rendimiento real depende del tipo y estado de la superficie, las herramientas y el método de aplicación. Se recomienda una prueba in situ para determinar el consumo exacto.

■ Superficies de aplicación

Muros minerales afectados por humedad capilar o presencia de sales: soportes de cal y arcilla, ladrillo cerámico, piedra natural, revocos ecológicos y estucos minerales.

Aviso: no aplicar sobre superficies sintéticas o barnizadas.

■ Preparación del soporte

La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda, limpia de polvo, grasas, mohos y restos no adheridos. Eliminar manualmente las costras salinas superficiales antes de aplicar el producto.

■ Preparación del producto y modo de aplicación

Agitar bien antes de usar. Aplicar el producto puro: no requiere dilución ni mezcla (producto monocomponente).

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador manual. Realizar 1 a 2 aplicaciones húmedo sobre húmedo, según el grado de absorción del soporte. No aclarar ni lavar tras la aplicación.

■ Tiempos de secado y curado

Antes de revocos o acabados finales: dejar actuar el producto un mínimo de 24 horas. Pasadas 24 horas: si el muro tenía algas o moho, aplicar PaintUber® Sellador Total L44 antes del acabado; si no, aplicar el acabado directamente. El tiempo de secado puede variar según temperatura y humedad.

■ Limpieza de herramientas

Limpiar las herramientas con agua templada y jabón natural inmediatamente después de su uso.

■ Formatos de envase

5 L (garrafa de plástico) · 100 ml.

■ Almacenamiento

Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y protegido del sol. No exponer a temperaturas por debajo de 0 °C. Duración aproximada: 18 meses.

■ Gestión de residuos

Consultar la ficha de datos de seguridad (SDS). No desechar el producto en cursos de agua. Depositar el envase vacío en un punto limpio.

■ Indicaciones de seguridad

Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. No ingerir. Puede ser corrosivo para los metales: conservar únicamente en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.