

PaintUber®

Primer Todoterreno

Imprimación multisuperficie de base biológica: garantiza la adhesión sobre superficies lisas y no porosas, protege del óxido en metales y actúa como sellador en madera.

FORMATOS	RENDIMIENTO	ACABADO	NATURALEZA
DoyPack 2L · 15L	10–12 m²/L por capa	Blanco	Bio-Based (VAE)

■ Descripción del producto

PaintUber® Primer Todoterreno es una imprimación multisuperficie de base biológica que garantiza la adhesión de la pintura en todo tipo de superficies lisas y no porosas. Proporciona protección antioxidante en metales (previene la corrosión y el óxido) y actúa como sellador en madera.

La imprimación tiene una huella de carbono mínima. Ideal para uso residencial, obra nueva y decoración de interiores y exteriores.

■ Características

- Imprimación multisuperficie.
- Antioxidante en superficies metálicas.
- Regula la absorción del sustrato.
- Optimiza el consumo del acabado.
- Favorece el ahorro de material y mano de obra.
- Apto para cualquier superficie.
- Secado rápido.
- Excelente puente de adhesión para pinturas.
- Sellador para madera, tableros MDF y tintes.
- Mejora la adherencia del acabado.
- Consolida los sustratos.
- No altera la transpirabilidad del sustrato.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Para uso en interiores y exteriores.

■ Propiedades técnicas

Densidad específica	1,35 ± 0,05 g/cm³
pH	9,5 ± 1
Viscosidad (unidades Krebs)	95–120 KU
Contenido en sólidos	55 ± 5 %
Naturaleza	Bio-Based (VAE)
Aspecto	Líquido denso
Acabado	Blanco
Contenido en COV	<5 g/L
Resistencia al fuego	B2 Sd0

■ Preparación del soporte

El sustrato debe estar seco, limpio y libre de polvo, sales e imperfecciones. Elimine cualquier partícula suelta de pintura anterior manualmente o con agua a presión, y asegúrese de que la textura del sustrato sea uniforme. Para sustratos con algas, moho, hongos u otras impurezas, limpie a fondo con productos específicos. Elimine las películas de pintura vieja que dificulten la difusión del vapor o que estén sueltas mediante decapado o medios mecánicos.

Los sustratos minerales deben tener al menos 28 días de antigüedad. No aplicar sobre superficies en contacto permanente con agua. En zonas muy expuestas a la humedad o la contaminación, aplique un sellador hidrófugo para minimizar la absorción de agua e impurezas. Para condiciones de sustrato no especificadas, contacte con el departamento técnico.

■ Superficies de aplicación

Metal, acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, madera, hormigón pretensado, hormigón encofrado, vidrio, cerámica, superficies poco porosas y las demás superficies.

■ Modo de aplicación

Puede aplicarse a spray, brocha o rodillo. La temperatura ambiente y del sustrato deben estar entre 5 °C y 40 °C. No aplicar bajo la luz solar directa ni sobre sustratos expuestos al sol.

La segunda capa se puede aplicar después de 24 horas (a 25 °C y 60 % de humedad relativa); una humedad más alta y temperaturas más bajas prolongarán el tiempo de secado. El secado completo ocurre 24 horas después de la aplicación. Limpiar las herramientas con agua tibia.

El rendimiento depende del tipo de sustrato, su estado, las herramientas utilizadas y el método de aplicación; el consumo exacto debe verificarse en obra.

Listo al uso: no es necesario diluir. Agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y aplicar uniformemente.

■ Almacenamiento

Conservar en su envase original y sellado en un lugar fresco. Proteger de las heladas y la luz solar directa. El tiempo máximo de conservación es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

■ Gestión de los residuos

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad y cumpla con la normativa local. Los envases están fabricados con plástico reciclado. Respete el medio ambiente: no tire los residuos por el desagüe; acuda al punto de reciclaje más cercano. Reduzca el desperdicio de pintura y reutilice el producto sobrante.

■ Seguridad

Revise la Ficha de Datos de Seguridad más reciente para obtener información sobre seguridad física, ecológica y toxicológica. Mantener fuera del alcance de los niños.

■ Recomendaciones

Proteja las superficies que no vayan a tratarse (carpintería, vidrio, piedra, etc.). Enjuague las salpicaduras inmediatamente con agua hasta su completa eliminación. No mezclar con otros productos para conservar sus propiedades. En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.