

PaintUber®

RoofProtec Caucho

Recubrimiento elástico impermeabilizante «in situ» con CACO3® Technology para azoteas, terrazas, cúpulas y voladizos.

FORMATOS	COLORES	RENDIMIENTO	ACABADO
4L · 15L	5 colores Blanco, Gris, Rojo, Rojo Teja y Verde	1,5 kg/m²	Elástico

■ Descripción del producto

PaintUber® RoofProtec Caucho es un recubrimiento con CACO3® Technology, en base acuosa para superficies horizontales de acabado elástico e impermeabilizante. Sin sustancias tóxicas (0,1–1 % máx.). Presenta una buena cubrición, blancura y lavabilidad.

Es un recubrimiento «in situ» elástico impermeabilizante formulado e indicado para solucionar problemas producidos por filtraciones y/o acumulaciones de agua. Penetra en las pequeñas fisuras formando una capa continua impermeable y elástica. Aplicable en bóvedas, cúpulas, azoteas, terrazas, voladizos, medianerías, etc.

■ Características

- Impermeabilidad total al agua de lluvia.
- Se puede transitar una vez haya reticulado.
- Adaptabilidad a todas las formas de la superficie.
- Extraordinaria resistencia a la abrasión.
- Inalterable a la alcalinidad del cemento (insaponificable), y muy buena resistencia a productos químicos y microorganismos.
- Pigmentos inorgánicos estables a la luz y la intemperie.
- Excelente estanqueidad al agua, y a líquidos en general.
- Alta elasticidad y resistencia a la tracción.
- Sin alquitranes, asfaltos ni plastificantes.
- Película resistente a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Fuerte adherencia sobre superficies de morteros de cemento y solados.
- Muy buena lavabilidad.

■ Propiedades técnicas

Densidad aparente	1,20 ± 0,05
Elongación	300–500 %
Viscosidad	105 ± 5
pH	9,5 ± 1
%NVM	55 ± 1
Rendimiento	1,5 kg/m²
Colores	Blanco / Gris / Rojo / Rojo Teja / Verde

■ Preparación del soporte

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

■ Modo de aplicación

Producto listo para su uso, aplicar tantas capas como sean necesarias de manera uniforme, hasta dejar entre 1 y 1,5 kg/m². Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes.

Aviso: un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

■ Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

■ Seguridad

Ninguna precaución especial en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

■ Recomendaciones

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.