

PaintUber®

UberLux

Esmalte al agua antioxidante multisuperficie: adhesión sobre superficies lisas y no porosas y protección antioxidante en metales.

FORMATOS	COLORES	RENDIMIENTO	CONTENIDO EN COV
DoyPack 2L · 15L	Blanco / Carta Carta de color PaintUber®	5-6 m²/L por capa	<5 g/L

■ Descripción del producto

PaintUber® UberLux es un esmalte al agua antioxidante multisuperficie de base biológica que garantiza la adhesión de la pintura en todo tipo de superficies lisas y no porosas. Proporciona protección antioxidante en metales (previene la corrosión y el óxido).

PaintUber® UberLux tiene una huella de carbono mínima. Ideal para uso residencial, obra nueva y decoración de interiores y exteriores.

Aplicable sobre metal, acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, madera, hormigón pretensado, hormigón encofrado, vidrio, cerámica, superficies poco porosas y demás superficies.

■ Características

- Gran adherencia del acabado.
 - No altera la transpirabilidad del sustrato.
 - Esmalte multisuperficie.
 - Terminación para madera, tableros MDF y tintes.
 - Alta resistencia y durabilidad.
- Favorece el ahorro de material y mano de obra.
 - Para uso en interiores y exteriores.
 - Antioxidante en superficies metálicas.
 - Apto para cualquier superficie.
 - Secado rápido.

■ Propiedades técnicas

Densidad específica	1,45 ± 0,05 g/cm³
pH	9,5 ± 1
Viscosidad	110-120 KU
Contenido en sólidos	60 ± 5 %
Naturaleza	CaCO3 Technology
Aspecto	Líquido denso
Acabado	Blanco
Contenido en COV	<5 g/L
Resistencia al fuego	B2 Sd0
Rendimiento	5-6 m²/L por capa

■ Preparación de la superficie

- El sustrato debe estar seco, limpio y libre de polvo, sales e imperfecciones.
- Asegúrese de que la textura del sustrato sea uniforme.
- Elimine las películas de pintura vieja que dificulten la difusión del vapor o que estén sueltas mediante decapado o medios mecánicos.
- No aplicar sobre superficies en contacto permanente con agua.
- Elimine cualquier partícula suelta de pintura anterior manualmente o con agua a presión.
- Para sustratos con algas, moho, hongos u otras impurezas, limpie a fondo con productos específicos.
- Los sustratos minerales deben tener al menos 28 días de antigüedad.
- En zonas muy expuestas a la humedad o la contaminación, aplique un sellador hidrófugo para minimizar la absorción de agua e impurezas.

Imprimación: usar siempre como imprimación PaintUber® Primer Todoterreno.

■ Modo de aplicación

Agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y aplicar uniformemente. No es necesario diluir; el producto está listo para usar. Puede aplicarse a spray, brocha o rodillo.

La temperatura ambiente y del sustrato deben estar entre 5 °C y 40 °C. No aplicar bajo la luz solar directa ni sobre sustratos expuestos al sol.

Limpiar las herramientas con agua tibia.

■ Tiempos de secado

La segunda capa se puede aplicar después de 24 horas (a 25 °C y 60 % de humedad relativa). Una humedad más alta y temperaturas más bajas prolongarán el tiempo de secado. El secado completo ocurre 24 horas después de la aplicación.

■ Almacenamiento

Conservar en su envase original y sellado en un lugar fresco. Proteger de las heladas y la luz solar directa. El tiempo máximo de conservación es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

■ Recomendaciones

Proteja las superficies que no vayan a tratarse (carpintería, vidrio, piedra, etc.). Enjuague las salpicaduras inmediatamente con agua hasta su completa eliminación. No mezclar con otros productos para conservar sus propiedades.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

■ Gestión de los residuos

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad y cumpla con la normativa local. Los envases están fabricados con plástico reciclado. Respete el medio ambiente: no tire los residuos por el desagüe; acuda al punto de reciclaje más cercano. Reduzca el desperdicio de pintura y reutilice el producto sobrante.

■ Seguridad

Revise la Ficha de Datos de Seguridad más reciente para obtener información sobre seguridad física, ecológica y toxicológica. Mantener fuera del alcance de los niños.

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.